

**CATÁLOGO
DE PRODUCTOS**

Polacrin

/// LÁTEX



LÁTEX INTERIOR LAVABLE | EDICIÓN BLACK

Látex interior lavable, de excelente poder cubritivo y transferencia de pintura, a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa, pigmento (dióxido de titanio); cargas inertes y aditivos especiales que permiten una excelente nivelación, obteniendo el acabado deseado sin dejar marcas de rodillo o de pincel. Terminación mate de gran resistencia al frote húmedo.



2 MANOS



RENDIMIENTO POR
MANO 10 A 12 M² X L.



ESPERAR 3-4 HS
DE SECADO
ENTRE MANOS.



DILUCIÓN Y LIMPIEZA
AL AGUA.



TERMINACIÓN
MATE.



LÁTEX INTERIOR

Pintura látex para interiores, de alto poder cubritivo, formulado con resinas de última generación y aditivos especiales que permiten fácil aplicación con mínimo salpicado. Forma una película resistente a los lavados con un excelente nivelado sin marcas de pincel o rodillo.



2 MANOS



RENDIMIENTO POR
MANO 10 A 12 M² X L.



ESPERAR 3-4 HS
DE SECADO
ENTRE MANOS.



DILUCIÓN Y LIMPIEZA
AL AGUA.



TERMINACIÓN
MATE.



LÁTEX INTERIOR LAVABLE

Pintura de terminación para uso interior, formulada en base a polímeros 100% acrílicos en emulsión. Proporciona un acabado mate homogéneo, resistente a los lavados. No cuartea ni amarillea. 100% lavable. Blancura excelente. Gran poder cubritivo. No deja olores residuales. Inalterable con el paso de los lavados. Brinda un excelente acabado.



2 MANOS



RENDIMIENTO POR
MANO 10 A 12 M² X L.



ESPERAR 3-4 HS
DE SECADO
ENTRE MANOS.



DILUCIÓN Y LIMPIEZA
AL AGUA.



TERMINACIÓN
MATE Y SATINADO.

/// LÁTEX



LÁTEX EXTERIOR

Pintura para exterior, proporciona un acabado mate homogéneo, resistente a la intemperie y a los lavados. De excelente poder cubritivo, a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa. Su acabado acrílico le otorga excelente resistencia a los rayos solares y a las inclemencias climáticas. De fácil aplicación y rápido secado.



2 MANOS



RENDIMIENTO POR MANO 10 A 12 M² X L.



ESPERAR 3-4 HS DE SECADO ENTRE MANOS.



DILUCIÓN Y LIMPIEZA AL AGUA.



TERMINACIÓN MATE.



LÁTEX COLOR EXTERIOR - INTERIOR

Pintura de terminación Premium para uso interior y exterior. Proporciona un acabado mate homogéneo, con excelente poder cubritivo, logrando interiores impecables y exteriores con gran resistencia a la intemperie.



2 MANOS



RENDIMIENTO POR MANO 10 A 12 M² X L.



ESPERAR 3-4 HS DE SECADO ENTRE MANOS.



DILUCIÓN Y LIMPIEZA AL AGUA.



TERMINACIÓN MATE.

Colores* Blanco / Negro



Verde Foresta



Marrón



Borgoña



Rojo Teja



Violeta



Ocre



Gris Cemento



Amarillo



Bermellón



Azul



Verde manzana



Naranja

LÁTEX PARA CIELOS RASOS

De terminación mate, gran capacidad cubritiva. Su fórmula especial brinda una película de alta porosidad ideal para el pintado de cielos rasos ya que evita la condensación de agua y la consecuente formación de manchas en la superficie. Excelente resistencia a la proliferación de hongos. Es de fácil aplicación y rápido secado.



2 MANOS



RENDIMIENTO POR MANO 8 A 10 M² X L.



ESPERAR 3-4 HS DE SECADO ENTRE MANOS.



DILUCIÓN Y LIMPIEZA AL AGUA.



TERMINACIÓN MATE.



/// IMPERMEABILIZANTES



MEMBRANA EN PASTA

Impermeabilizante 100% transitable de altísima resistencia a factores climáticos tales como lluvia, granizo, calor, frío, etc. Es una pasta formulada para solucionar problemas de filtraciones, goteras y humedades tanto en techos como en terrazas. Aplicable en superficies porosas, tejas, chapa, loza, ladrillo, ladrillo shap, madera, fibrocemento, Entre otras. 100% TRANSITABLE. No apto para superficies esmaltadas. Acabado satinado. Apto para para superficies horizontales y verticales. La primer mano aplicar con un 25 % de agua.



3 MANOS



RENDIMIENTO POR
MANO 1 lt x M²



ESPERAR 4 HS.
DE SECADO
ENTRE MANOS.



DILUCIÓN Y LIMPIEZA
CON AGUA.

Colores*



Rojo



Rojo
Teja



Ocre



Verde



Gris



Negro



Incoloro/
Blanco



MEMBRANA FRENTES Y MUROS

Impermeabilizante formulado con resinas elásticas, flexibles e impermeables de altísima resistencia a los factores climáticos, tales como: lluvia, granizo, calor, frío, etc. Especial para el uso tanto en frentes como en medianeras de diversos materiales: revoques, hormigón, ladrillo y todo tipo de superficies, dándole la protección contra la humedad, hongos y cambios climáticos, acompañando las dilaciones y contracciones propias de las superficies a tratar obteniendo así la impermeabilización total. La primer mano debe ser aplicada con un 25 % de agua.



3 MANOS o 1
diluida y 2 manos
sin diluir



RENDIMIENTO POR
TRABAJO TERMINADO
3 M² x L



ESPERAR 4 HS.
DE SECADO
ENTRE MANOS.



DILUCIÓN Y LIMPIEZA
AL AGUA.

/// IMPERMEABILIZANTES



FIBRADO

Recubrimiento acrílico diluible en agua, con características de membrana impermeabilizante. Aplicado en el espesor recomendado, una vez seco, forma una película de gran elasticidad y flexibilidad, de gran resistencia mecánica (transitable) y a los factores climáticos. Respetar el rendimiento indicado. La primer mano aplicar con un 25 % de agua.



2 O MÁS
MANOS.



RENDIMIENTO
1.25 M² X L



ESPERAR 3 HS
DE SECADO
ENTRE MANOS.



DILUCIÓN Y LIMPIEZA
AL AGUA.



TERMINACIÓN
MATE Y SATINADO.

Colores*



Blanco



Rojo



SELLAGRIETAS

Producto de alto poder de relleno, elástico e impermeable de base acuosa para el tratamiento de grietas y juntas de dilatación.

Rellena sin que vuelvan a producirse fracturas e impide el paso de agua especialmente en los puntos de encuentro entre paredes y techos o alrededor de ventanas.



1 MANO



RENDIMIENTO: 45.5 M LINEALES X L EN
JUNTAS DE 5 MM DE ANCHO X 5 MM
DE PROFUNDIDAD



ESPERAR 24 HS DE SECADO
DE SECADO PARA APLICAR
PRODUCTO DE TERMINACIÓN.

/// REVESTIMIENTOS



REVESTIMIENTO ACRÍLICO TEXTURA FINA

Revestimiento de textura fina, formulado con polímeros elastoméricos que le confieren flexibilidad (no cuartea ni fisura), resistencia a los cambios climáticos, a la radiación ultravioleta e impermeabilidad al agua de lluvia. Reemplaza al revoque fino, enduido, sellador y pintura en una sola operación. Aplicable a rodillo de pelo corto, llana o tolva.



VARIA SEGÚN
ELEMENTO DE
APLICACIÓN



RENDIMIENTO FINAL
1.6 – 2.0 Kg x M²



ESPERAR 2-6 HS
DE SECADO
ENTRE MANOS.



DILUCIÓN Y LIMPIEZA
AL AGUA.



TEXTURA FINA
MATE.



TEXTURA FINA



REVESTIMIENTO ACRÍLICO TEXTURA MEDIA

Revestimiento de textura mediana, flexible, impermeable al agua de lluvia y resistente a los cambios climáticos. Reemplaza al revoque fino en obra nueva o a refaccionar. Aplicable con llana metálica. La terminación travertino o rulato se logra con llana plástica.



1 MANO



RENDIMIENTO FINAL
3.3 – 3.7 Kg x M²



ESPERAR 4-8 HS
DE SECADO.



DILUCIÓN Y LIMPIEZA
AL AGUA.



TEXTURA
MEDIANA
MATE.



TEXTURA MEDIA



REVESTIMIENTO ACRÍLICO TEXTURA GRUESA

Revestimiento de textura gruesa, flexible, impermeable al agua de lluvia y resistente a los cambios climáticos. Reemplaza al revoque fino en obra nueva o a refaccionar. Los materiales seleccionados permiten lograr diferentes efectos de terminación. Aplicable con llana metálica y la terminación travertino o rulato se logra con llana plástica.



1 MANO



RENDIMIENTO FINAL
1.6 A 2 KG X M².



ESPERAR 4-8 HS
DE SECADO
ENTRE MANOS.



DILUCIÓN Y LIMPIEZA
AL AGUA.



TEXTURA
GRUESA
MATE.

Colores*



Gris



Rojo
Teja



Terracota




Arena



Beige



Terra



TEXTURA GRUESA

/// ESMALTES



ESMALTE SINTÉTICO TRIPLE ACCIÓN

Su fórmula permite aplicarlo en forma directa sobre metales, haciendo más sencillo el trabajo de pintura, logrando que sus objetos estén protegidos y conserven su aspecto a nuevo por más tiempo. Se obtiene una excelente terminación y brillo, nivelación superior y muy buena pintabilidad ya que logra una película uniforme y brillante de máxima adherencia para interiores y exteriores.



2 MANOS



RENDIMIENTO POR
MANO 10 A 15 M² X L.



ESPERAR 8 HS
DE SECADO
ENTRE MANOS.



DILUCIÓN Y LIMPIEZA
CON AGUARRAS.



TERMINACIÓN
BRILLANTE /
SATINADO Y, MATE

Colores*



Marrón Tinaja



Marrón



Negro



Gris



Verde
Ingles



Azul
Marino



Blanco



Amarillo



Naranja



Bermellon



Azul
Traful



Gris
Espacial



Marfil
Champagne



ESMALTE AL AGUA

Esmalte al agua formulado con polímeros acrílicos de altísima tecnología. Nos permite obtener un producto con excelente terminación, bajo olor, rápido secado, sin amarilleo y fácil de aplicar. Gran resistencia a la intemperie, a la abrasión, al uso y a los lavados. Acabados Brillantes y satinados. Seca al tacto en 30 minutos.



2 MANOS



RENDIMIENTO POR
MANO 10 A 14 M² X L.



ESPERAR 3 HS
DE SECADO
ENTRE MANOS



DILUCIÓN Y LIMPIEZA
AL AGUA.



TERMINACIÓN
BRILLANTE.

/// BARNICES



LUMINOR X4 MULTIACCIÓN

PRESERVADOR - CURADOR - TINTE - TERMINACIÓN

Impregnante para maderas en base acuosa para interiores y exteriores. Forma una película elástica y semiporosa que impide la penetración del agua pero permite el paso del vapor evitando así el ampollado o descascaramiento de los barnices convencionales. Posee pigmentos de óxido de hierro transparentes que absorben las radiaciones UV, sin ocultar el aspecto natural de la madera, y microceras que impiden la penetración de agua. Evita la proliferación de microorganismos.



3 MANOS



RENDIMIENTO POR
MANO 3 a 6 M² x L



ESPERAR 3-4 HS
DE SECADO
ENTRE MANOS.



DILUCIÓN Y LIMPIEZA
SOLVENTE.



TERMINACIÓN
SATINADO

Colores*



Transparente



Natural



Cedro



Nogal



Caoba



Roble Claro



BARNIZ SINTÉTICO

Es un producto formulado para embellecer y proteger maderas y muebles de interior, destacando la belleza natural de las vetas de la madera. Su película de gran resistencia protege la madera del desgaste y suciedad.

Transparente puede tonalizarse con el agregado de tinta universal concentrada, según sus instrucciones.



3-4 MANOS



RENDIMIENTO POR
MANO 10 a 14 M² x L.



ESPERAR 8 HS
DE SECADO
ENTRE MANOS



DILUCIÓN Y LIMPIEZA
AGUARRAS.



TERMINACIÓN
BRILLANTE.



BARNIZ MARINO

Con inhibidor de U.V., de alto brillo y gran rendimiento. Ideal para proteger y realzar el aspecto de superficies de madera. De uso interior o exterior. Es ideal para zonas costeras, resiste muy bien los cambios climáticos: calor, frío, lluvia, heladas, vientos y aires de mar. Ideal para embarcaciones, maderas expuestas a los rayos solares, puertas, ventanas, etc.



3-4 MANOS



RENDIMIENTO POR
MANO 10 a 14 M² x L.



ESPERAR 8 HS
DE SECADO
ENTRE MANOS



DILUCIÓN Y LIMPIEZA
AGUARRAS.



TERMINACIÓN
BRILLANTE.

/// LÁTEX



LÁTEX INTERIOR, EXTERIOR, LAVABLE

Pintura de terminación para uso interior- exterior, formulada en base a polímeros 100% acrílicos en emulsión. Proporciona un acabado mate homogéneo, resistente a los lavados. No cuartea. No amarillea. Buena lavabilidad. Blancura excelente. Gran poder cubritivo. No deja olores residuales. Inalterable con el paso de los lavados. Acabado deseado para trabajos de categoría. Buena lavabilidad. Gran poder anti hongo.



2 MANOS



RENDIMIENTO POR
MANO 12 M² X L.



ESPERAR 3-4 HS
DE SECADO
ENTRE MANOS.



DILUCIÓN Y LIMPIEZA
AL AGUA.



TERMINACIÓN
MATE.



LÁTEX INTERIOR

Pintura al látex para interiores, de excelente poder cubritivo, a base de Polímeros acrílicos en dispersión acuosa, formulado con resinas de última generación y aditivos especiales que permiten aplicarlo con mínimo salpicado y obtener un acabado perfectamente nivelado sin marcas de pincel o rodillo. Buena lavabilidad, gran poder anti hongo. Pigmento: Dióxido de titanio y cargas inertes.



2 MANOS



RENDIMIENTO POR
MANO 12 M² X L.



ESPERAR 3-4 HS
DE SECADO
ENTRE MANOS.



DILUCIÓN Y LIMPIEZA
AL AGUA.



TERMINACIÓN
MATE.

/// MASILLA



MASILLA PARA PLACAS DE YESO

Producto de alto poder de relleno, para reparar o emparchar. Especialmente desarrollado para la toma de juntas de placas de yeso: (tapar cintas, tornillo o perfilaría) reemplaza al enduido plástico para logra un acabado más liso.



1 A 2
MANOS



RENDIMIENTO PARA TOMA DE JUNTAS Y
MASILLADO: DESDE CABEZA DE TORNILLO
HASTA APLICACIÓN TOTAL DE PLACA
ENTRE 0.8 kg a 1.65 kg



ESPERAR 24 HS DE SECADO
PARA APLICAR PRODUCTO
DE TERMINACIÓN.



LIMPIEZA
AL AGUA.

/// IMPERMEABILIZANTES



MEMBRANA FRENTES

Impermeabilizante formulado con una combinación de resinas acrílicas y elásticas, de altísima resistencia a los factores climáticos. Protege contra la humedad y los hongos. Especial para el uso tanto en frentes como en medianeras de diversos materiales: revoques, hormigón, ladrillo y todo tipo de superficies. Acompaña las dilataciones y contracciones propias de las superficies a tratar, obteniendo así la impermeabilización total.



3 MANOS



RENDIMIENTO POR
MANO 8 a 10 M² x L



ESPERAR 3 HS
DE SECADO
ENTRE MANOS.



DILUCIÓN Y LIMPIEZA
AL AGUA.



MEMBRANA TECHOS

Impermeabilizante 100% transitable de altísima resistencia a factores climáticos. Es una pasta formulada para solucionar problemas de filtraciones, goteras y humedad, tanto en techos como en terrazas y superficies porosas, tejas, chapa, loza, ladrillo, ladrillo shap, madera, fibrocemento, etc. No apto para superficies esmaltadas.



3 MANOS



RENDIMIENTO POR
MANO 1.25 M² x L



ESPERAR 4 HS
DE SECADO
ENTRE MANOS.



DILUCIÓN Y LIMPIEZA
AL AGUA.

Colores*



Rojo



Blanco



Negro

/// ENDUIDO & SELLADOR AL AGUA



ENDUIDO INTERIOR EXTERIOR

Enduido plástico formulado para eliminar imperfecciones, nivelar texturas, rellenar pequeños agujeros, para obtener una terminación homogénea, lisa. No es indicado para rellenar pozos o grietas. Siempre requiere pintura de terminación.



1 MANO



RENDIMIENTO POR
MANO 10 A 20 M² X L.



ESPERAR 3 HS
DE SECADO
ENTRE MANOS.



DILUCIÓN Y LIMPIEZA
AL AGUA.



SELLADOR FIJADOR AL AGUA

Destinado a preparar las paredes que serán luego pintadas o empapeladas. Uniforma la absorción natural de las paredes nuevas. Apto para uso interior y exterior.



1 MANO



RENDIMIENTO POR
MANO 10 A 20 M² X L.



ESPERAR 3 HS
DE SECADO
ENTRE MANOS.



DILUCIÓN Y LIMPIEZA
AL AGUA.

A large, dynamic splash of bright yellow liquid, resembling paint or oil, dominates the upper right portion of the image. The splash is captured in mid-air, with various droplets and elongated shapes trailing off from the main body, creating a sense of movement and energy. The background is a solid black, which makes the vibrant yellow color stand out prominently.

Polacrin

  /PolacrinOficial
www.polacrin.com

Av. San Salvador de Jujuy 2001
Tel.: 54 (11) 6333 7400
(AU Ezeiza-Cañuelas Km. 46) (1812)
Carlos Spegazzini - Bs. As. - Argentina