

POLACRIN LATEX EXTERIOR

DESCRIPCIÓN

Pintura de terminación para uso exterior que proporciona un acabado mate homogéneo, resistente a la intemperie y a los lavados.

USOS

Producto apto para superficies de revoque, hormigón, mampostería, ladrillos, bloques, paneles pre – construidos, etc.



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Dispersión acuosa de co-polímeros acrílicos

Pigmento: Dióxido de titanio y cargas inertes.

Peso específico: 1,40

Rendimiento: 10 a 12 m² por litro por mano.

Color: Blanco. Apto para ser entonado con entonador universal , hasta un máximo de 30 cm³/litro.

Brillo: Mate.

Numero de manos: 2.

Secado tacto: 30 minutos.

Repintado mínimo: 3 horas

Solvente de limpieza y disolución: Agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.



10 a 12 m² litro por mano



2 manos



3 Horas entre manos



Disolución y limpieza: AGUA

TRATAMIENTO PREVIO

Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, restos de adhesivos, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes.

Si hubiera hongos y/o algas limpiar con lavandina diluida al 50%.

No dejar restos de los productos utilizados para la limpieza.

En repintados sobre productos con brillo lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente. En paredes nuevas, o de absorción alta o despereja, aplicar previamente Fijador Sellador adecuadamente diluido.

Cuando la base no sea totalmente firme reemplazar este tratamiento por una mano de Fijador al Aceite adecuadamente diluido (no debe quedar con brillo).

APLICACIÓN

Si se considera necesario diluir, utilizar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación.

Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad.

Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

Sistema a utilizar: Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucoso y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) **4658-7777**

En CÓRDOBA: (0351) **421-5400/ 422-2039**

En ROSARIO: (0341) **448-0202**

En LA PLATA: (0221) **451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.

www.sintoplast.com.ar
0800-666-746827

