

LATEX COLOR EXTERIOR - INTERIOR

DESCRIPCIÓN

Pintura de terminación para uso exterior-interior que proporciona un acabado homogéneo con excelente poder cubritivo. Resistente a la intemperie y a los lavados.

USOS

Producto apropiado para paredes de revoque, hormigón, ladrillos, bloques, etc.



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Dispersión acuosa de co-polímeros acrílicos.

Pigmento: Pigmentos orgánicos e inorgánicos según color.

Peso específico: 1,10-1.25 (según color)

Rendimiento: 10 a 12 m² por litro por mano.

Color: Blanco, Verde Foresta, Marrón, Borgoña, Rojo Teja, Negro, Ocre, Gris cemento, Amarillo, Bermellón, Azul, Verde Manzana, Violeta, Naranja y Blanco.

Brillo: Mate.

Numero de manos: 2.

Secado tacto: 30 minutos.

Repintado mínimo: 3 horas

Solvente de limpieza y disolución: Agua

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.



10 a 12 m² litro por mano.



2 manos.



3 Horas entre manos.



Disolución y limpieza: Agua.

TRATAMIENTO PREVIO

Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, restos de adhesivos, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. Si hubiera hongos y/o algas limpiar con solución diluida de lavandina o hipoclorito de sodio.

No dejar restos de los productos utilizados para la limpieza.

En repintados sobre productos con brillo lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente.

En paredes nuevas, o de absorción alta o desparea, aplicar previamente Fijador Sellador adecuadamente diluido.

Cuando la base no sea totalmente firme reemplazar este tratamiento por una mano de Fijador al Aceite adecuadamente diluido (no debe quedar con brillo).

APLICACIÓN

Si se considera necesario diluir, utilizar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación. Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad.

Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

Sistema a utilizar: Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucoso y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777

En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039

En ROSARIO: (0341) 448-0202

En LA PLATA: (0221) 451-5555

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.

www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827

