

SELLAGRIETAS

DESCRIPCIÓN

Producto de alto poder de relleno, elástico e impermeable.

USOS

Para rellenar sin que vuelvan a producirse fracturas e impedir el paso de agua en grietas y juntas de dilatación de materiales de construcción, especialmente en paredes y techos.

No dejar expuesto a la intemperie sin protección ulterior.



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Copolímero acrílico en dispersión acuosa.

Pigmento: Dióxido de titanio y cargas inertes.

Peso específico: 1,50.

Rendimiento: 45.5 m lineales x litro

Color: Blanco. Puede teñirse con hasta 30 cm³ de Entonador universal por litro de pintura.

Brillo: Mate.

Numero de manos: 2.

Secado tacto: Se puede pintar con Polacrin membrana en pasta o Polacrin frentes a partir de las 24 horas de aplicado.

Repintado mínimo: No demorar innecesariamente la aplicación del producto de terminación.

Solvente de limpieza y disolución: Agua

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.



40 m lineales x litro



2 manos



No demorar



Disolución y limpieza: AGUA

TRATAMIENTO PREVIO

Limpiar la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, hongos y algas, polvillo y restos de pintura floja y descascarada. No dejar restos de productos de limpieza sobre la superficie.

En techos o paredes que serán tratados con impermeabilizante de la línea POLACRIN, aplicar la primera mano de éste diluido según las instrucciones del envase, antes de rellenar las grietas..

APLICACIÓN

Rellenar completamente las grietas y juntas a tratar. Nivelar luego la superficie eliminando el exceso antes que el material seque.

Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

Sistema a utilizar: espátula, pomo aplicador, etc.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión.
Evitar contacto con ojos, mucoso y prolongado con piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
NO INFLAMABLE.
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039
En ROSARIO: (0341) 448-0202
En LA PLATA: (0221) 451-5555

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.

www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827

