

TALENTO MEMBRANA FRENTERES

DESCRIPCIÓN

Impermeabilizante formulado con una combinación de resinas acrílicas y elásticas, de altísima resistencia a los factores climáticos, tales como: lluvia, granizo, calor, frío, etc.

USOS

Especial para el uso tanto en frentes como en medianeras de diversos materiales: revoques, hormigón, ladrillo y todo tipo de superficies, dándole la protección contra la humedad, hongos y cambios climáticos, acompañando las dilataciones y contracciones propias de las superficies a tratar, obteniendo así la impermeabilización total.



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo:
Pigmento:
Peso específico:
Rendimiento: 3m²/lt
Color:
Brillo:
Numero de manos: Normalmente 2 ó 3
Secado tacto: 30 minutos
Repintado mínimo: 3 horas
Solvente de limpieza y disolución: Agua
Tiempo de almacenamiento: 12 meses.



3m²/lt



2 o 3 manos



3 Horas entre manos



Disolución y limpieza: AGUA

TRATAMIENTO PREVIO

Preparar las superficies a pintar de modo que queden libres de suciedad, grasitud, hongos, algas, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. Las paredes deben estar secas y, si son nuevas, la mampostería nueva debe estar perfectamente curada. Es aconsejable disminuir la alcalinidad residual, efectuando un lavado previo con solución de ácido muriático al 10 % en agua, enjuagar abundantemente y dejar secar.

Sobre materiales anteriores ligeramente pulverulentos o deteriorados aplicar previamente Fijador al aceite adecuadamente diluido (no debe quedar con brillo). Este tratamiento no es necesario sobre superficies firmes.

APLICACIÓN

Para la primer mano, diluir el producto en un 25% de agua a modo de imprimación. Luego aplicar las capas restantes sin diluir. Si se considera necesario diluirlo, utilizar la mínima cantidad de agua (5%) que facilite una cómoda aplicación. Aplicar el producto con pincel o rodillo.



No aplicar a temperaturas menores a los 10°C o mayores a los 40°C, ni en días de mucha humedad.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión.
Evitar contacto con ojos, mucoso y prolongado con piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
NO INFLAMABLE.
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) **4658-7777**
En CÓRDOBA: (0351) **421-5400/ 422-2039**
En ROSARIO: (0341) **448-0202**
En LA PLATA: (0221) **451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente. ®
Nuestro Compromiso con la sustentabilidad



Integrante del Grupo
nova
PAINT CLUB

Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.

www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827

