

TALENTO MEMBRANA TECHOS

DESCRIPCIÓN

Impermeabilizante 100% transitable de altísima resistencia a los factores climáticos tales como lluvia, granizo, calor, frío, etc.

No apto para cerámicas esmaltadas.

USOS

Es una pasta formulada para solucionar problemas de filtraciones, goteras y humedad, tanto en techos como en terrazas, y superficies porosas, tejas, chapa, loza, ladrillo, madera, fibrocemento, etc.

100% transitable.



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Dispersión acuosa de polímeros acrílicos

Pigmento: Dióxido de titanio y cargas inerte (blanco)

Peso específico:

Rendimiento: 1lt/m² (trabajo terminado)

Color: Blanco, negro, rojo.

Brillo: --

Numero de manos: Normalmente 2 o 3.

Secado tacto: 30 minutos

Repintado mínimo: 3 horas

Solvente de limpieza y disolución: Agua

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.



1lt/m² (trabajo terminado)



2 o 3 manos



3 Horas entre manos



Disolución y limpieza: AGUA

TRATAMIENTO PREVIO

La superficie a tratar debe estar seca y libre de partes mal adheridas o descascaradas de materiales preexistentes.

- En techos nuevos de material: Lavar superficie con ácido clorhídrico (muriático) diluido al 10% en agua (10% ácido – 90% agua) y enjuagar con agua.
- En techos con rajaduras grandes: aplicar una mano de las mismas características y agregar mientras aún está húmeda una VENDA POLACRIN, aplicando como mínimo dos manos del producto.
- En techos que posean membrana asfáltica: recomendamos removerla completamente, ya que nuestro producto es superior.
- En techos de chapa: lavar con una solución de ácido muriático al 10% en agua, enjuagar bien y, una vez seco, comenzar la aplicación de TALENTO MEMBRANA EN PASTA.



APLICACIÓN

Para la primer mano, diluir el producto en un 25% de agua a modo de imprimación. Luego aplicar las capas restantes sin diluir. Si se considera necesario diluirlo, utilizar la mínima cantidad de agua (5%) que facilite una cómoda aplicación. Aplicar el producto con pincel o rodillo.

RECOMENDACIONES

Durante la aplicación y secado, la temperatura ambiente debe ser mayor que 5º C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio al manipular el polvo seco).
- No inflamable.
- Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.
- Producto no clasificado como peligroso de acuerdo con los criterios del S.G.A.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) **4658-7777**

En CÓRDOBA: (0351) **421-5400/ 422-2039**

En ROSARIO: (0341) **448-0202**

En LA PLATA: (0221) **451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente. ©
Nuestro Compromiso con la sustentabilidad



Integrante del Grupo
nova
PAINT CLUB

Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.

www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827

