

## LATEX COLOR EXTERIOR - INTERIOR

### DESCRIPCIÓN

Pintura de terminación para uso exterior-interior que proporciona un acabado homogéneo con excelente poder cubritivo. Resistente a la intemperie y a los lavados.

### USOS

Producto apropiado para paredes de revoque, hormigón, ladrillos, bloques, etc.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

**Vehículo:** Dispersión acuosa de co-polímeros acrílicos.

**Pigmento:** Pigmentos orgánicos e inorgánicos según color.

**Peso específico:** 1,10-1.25 (según color)

**Rendimiento:** 10 a 12 m<sup>2</sup> por litro por mano.

**Color:** Blanco, Verde Foresta, Marrón, Borgoña, Rojo Teja, Negro, Ocre, Gris cemento, Amarillo, Bermellón, Azul, Verde Manzana, Violeta, Naranja y Blanco.

**Brillo:** Mate.

**Numero de manos:** 2.

**Secado tacto:** 30 minutos.

**Repintado mínimo:** 3 horas

**Solvente de limpieza y disolución:** Agua

**Tiempo de almacenamiento:** 12 meses.



10 a 12 m<sup>2</sup> litro por mano.



2 manos.



3 Horas entre manos.



Disolución y limpieza: Agua.



### TRATAMIENTO PREVIO

Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, restos de adhesivos, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. Si hubiera hongos y/o algas limpiar con solución diluida de lavandina o hipoclorito de sodio.

No dejar restos de los productos utilizados para la limpieza.

En repintados sobre productos con brillo lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente.

En paredes nuevas, o de absorción alta o despereja, aplicar previamente Fijador Sellador adecuadamente diluido.

Cuando la base no sea totalmente firme reemplazar este tratamiento por una mano de Fijador al Aceite adecuadamente diluido (no debe quedar con brillo).

### APLICACIÓN

Si se considera necesario diluir, utilizar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación. Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad.

Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

Sistema a utilizar: Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".



## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.  
Evitar su ingestión.  
Evitar contacto con ojos, mucoso y prolongado con piel.  
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.  
Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).  
**NO INFLAMABLE.**  
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

## PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.  
Ante inhalación prolongada ventilar.  
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.  
Ante ingestión efectuar consulta médica.  
**CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160**  
**CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777**  
**En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039**  
**En ROSARIO: (0341) 448-0202**  
**En LA PLATA: (0221) 451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente. ©  
Nuestro Compromiso con la sustentabilidad

Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.

www.sintoplast.com.ar  
0800-666-746827

