

## LATEX INTERIOR LAVABLE

### DESCRIPCIÓN

**Pintura al látex mate lavable.** Proporciona un acabado homogéneo resistente a los lavados, alto poder cubriente y de fácil aplicación. Mínimo salpicado.

### USOS

Producto para paredes interiores de yeso, paneles de yeso o enduidas, como así también paredes de revoque, bloques, ladrillos, mampostería en general.



### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

**Vehículo:** Copolímero estireno-acrílico en dispersión acuosa.

**Pigmento:** Dióxido de titanio y cargas inertes.

**Peso específico:** 1,43.

**Rendimiento:** 10 a 12 m<sup>2</sup> por litro por mano.

**Color:** Blanco. Puede teñirse con hasta 30 cm<sup>3</sup> de Entonador universal por litro de pintura.

**Brillo:** Mate.

**Numero de manos:** 2.

**Secado tacto:** 30 minutos.

**Repintado mínimo:** 3 horas

**Solvente de limpieza y disolución:** Agua

**Tiempo de almacenamiento:** 12 meses.



10 a 12 m<sup>2</sup> litro por mano.



2 manos.



3 Horas entre manos.



Disolución y limpieza: Agua.

### TRATAMIENTO PREVIO

Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, restos de adhesivos, hongos y algas, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No deben quedar restos de los productos utilizados para la limpieza.

Sobre superficies nuevas sellar la superficie y fijar partículas flojas aplicando Fijador Sellador.

Cuando la base no sea totalmente firme reemplazar este tratamiento por una mano de fijador base aguarrás adecuadamente diluido (no debe quedar con brillo).

En repintados sobre productos con brillo lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente.

Utilice Talento Enduido Interior Exterior para eliminar imperfecciones o nivelar la superficie de las paredes interiores.



## APLICACIÓN

Si se considera necesario diluir, utilizar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación.

Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad.

Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

Sistema a utilizar: Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucoso y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

## PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) **4658-7777**

En CÓRDOBA: (0351) **421-5400/ 422-2039**

En ROSARIO: (0341) **448-0202** .

En LA PLATA: (0221) **451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente. ®  
*Nuestro Compromiso con la sustentabilidad*

Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.

[www.sinteplast.com.ar](http://www.sinteplast.com.ar)  
0800-666-746827

