

## POLACRIN PISCINAS

### DESCRIPCIÓN

Producto de terminación destinado a impermeabilizar, proteger y decorar la superficie de las piscinas de hormigón, diluible con agua, se aplica con facilidad, no tiene olor agresivo.



### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Se utiliza sobre las superficies de material a ser cubiertas con agua, ya que las hace de fácil limpieza y evita la adherencia de suciedad ni la fijación de microorganismos

**Vehículo:** Co-polímero acrílico en dispersión acuosa.

**Pigmento:** Dióxido de titanio, cargas inertes

**Peso específico:** 1,26 +/- 0.02 g/cm<sup>3</sup>

**Rendimiento:** 10 a 14 m<sup>2</sup>/lt por mano

**Color:** Celeste

**Brillo:** Mate

**Numero de manos:** 2

**Secado tacto:** 2 Horas.

**Repintado mínimo:** 3 horas No llenar la piscina hasta transcurridos 7 días.

**Solvente de limpieza y disolución:** Agua

**Tiempo de almacenamiento:** 12 meses.



10 a 14 m<sup>2</sup> por mano y por litro.



2 manos.



Disolución y limpieza: AGUA

### TRATAMIENTO PREVIO

Dejar las piscinas nuevas llenas de agua durante por lo menos 2 meses, antes de pintarlas.

En todos los casos eliminar los restos de algas con solución de hipoclorito de sodio ("cloro líquido"); remover con espátula, cepillo de alambre, etc. toda pintura a la cal, parte floja de material o pintura vieja mal adherida. Lavar con agua y detergente para eliminar toda contaminación con sustancias grasas, cremas, bronceadores, etc. y enjuagar con abundante agua. Después de este tratamiento estaremos en condiciones de comenzar con la aplicación del ácido: Tratar la superficie con 1 parte de ácido muriático en 3 partes de agua hasta que no queden manchas blancas, y enjuagar con agua.

Dejar secar la superficie durante por lo menos 48 horas, antes de pintar.



## APLICACIÓN

En piscinas nuevas aplicar una primera mano de POLACRIN PISCINAS diluida con 20 a 30 % de agua, a modo de imprimación, preferiblemente a pincel. Luego pintar dos manos sin diluir o con la mínima dilución necesaria. Aplicar siempre manos finas, delgadas para favorecer el secado.

En piscinas donde se realiza un mantenimiento aplicar dos manos de POLACRIN PISCINAS sin diluir.

No utilizar sobre superficies húmedas o expuestas al sol, ni a temperaturas inferiores a 5°C.

La herramienta de aplicación, es: Pincel, rodillo o soplete.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucoso y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

**NO INFLAMABLE.**

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

## PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

**CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:** 0-800-333-0160.

**CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS:** (011) 4658-7777.

En **CÓRDOBA:** (0351) 421-5400/ 422-2039. En **ROSARIO:** (0341) 448-0202. En **LA PLATA:** (0221) 451-5555.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente. ©  
Nuestro Compromiso con la sustentabilidad

Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.

www.sintoplast.com.ar  
0800-666-746827

